



ANTIWORTELVLIES

Hoge kwaliteit Antiwortelvlies voor gebruik in de tuin of onder een terras. Het UV bestendige geotextiel is onder andere toepasbaar voor infiltratie en/of scheiding. Antiwortelvlies is eenvoudig te snijden/knippen en te verwerken. Wordt geleverd op een rol van 1,0 of 2,0 meter breed. Antiwortelvlies is een EU product.



Technische gegevens

Eigenschappen	Standaard	Gemiddelde	Tolerantie	Eenheid
Gewicht per oppervlakte-eenheid:	EN ISO 9864	100,00	- 12,00	g/m ²
Waterdoorlaatbaarheid:	EN ISO 11058	0,080	- 0,024	l/m ² /s
Dikte bij 2kPa:	EN ISO 9863-1	0,70	- 0,14	mm
Treksterkte MR:	EN ISO 10319	6,50	- 1,00	kN/m
Treksterkte DR:	EN ISO 10319	6,50	- 1,00	kN/m
Rek bij Breuk MR:	EN ISO 10319	40,00	- 15,00 / + 15,00	%
Rek bij Breuk DR:	EN ISO 10319	50,00	- 15,00 / + 15,00	%
Weerstand tegen perforatie (dynamisch):	EN ISO 13433	40,00	+ 5,00	mm
Weerstand tegen perforatie (statisch) CBR:	EN ISO 12236	1,10	- 0,12	kN
Poriëngrootte:	EN ISO 12956	80,00	- 30,00 / + 30,00	µm

Verpakking				
Rolafmeting:	2,0 x 25,0 m	1,0 x 50,0 m		
Verpakking:	68 rollen op pallet	24 rollen in displaydoos op pallet		

Tolerantie rolbreedte: ± 3cm, tolerantie rollengte: ± 2% bij rollengte ≤ 200mtr en 1% bij rollengte > 200mtr.
 Technische gegevens gebaseerd op statische testen met een zekerheidsgrens van 95%. Technische gegevens kunnen zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden.