



DUIKERBUIS PE SN8

Dubbelwandige PE duikerbuis

De dubbelwandige PE buizen hebben een slagvast ribbelprofiel aan de buitenzijde en zijn van binnen glad. De geribbelde buitenzijde zorgt voor een hoge stijfheid en is bestand tegen hoge uitwendige druk en kan tot verkeersklasse 60 worden gebruikt. Ondanks dat heeft de buis een laag eigen gewicht vergeleken met een betonnen buis.

De gladde binnenzijde garandeert een uitstekende afvoercapaciteit.

De buizen kunnen gekoppeld worden door middel van de bijgeleverde losse mof en rubberring.

De buizen kunnen, indien nodig, zonder problemen met hoge druk worden doorgespoten. PE duikerbuis is UV-bestendige, 100% recyclebaar, hoog chemisch resistent en bestand tegen extreem lage temperaturen.

Met het volledige programma hulpstukken is de buis uit te breiden tot een compleet systeem en is breed toepasbaar. De standaard buislengte is 6 meter.



Technische eigenschappen

Type:	DN150	DN200	DN250	DN300	DN350	DN400	DN500	DN600	DN800	Eenheid
Inwendige diameter:	149,0	203,0	255,0	300,0	347,0	399,0	499,0	596,0	796,0	mm
Uitwendige diameter:	173,0	236,0	295,0	349,0	399,0	461,0	570,0	684,0	930,0	mm
Standaard buislengte:	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	m