



### SMALL LINE LIJNGOOT

Juist in de woningbouw en tuin- en landschapsaanleg zijn de eisen aan afwateringssystemen bijzonder hoog. Enerzijds moet het systeem eenvoudig en snel aan te leggen zijn, zowel door deskundigen als doe-het-zelvers. Anderzijds moet het optisch overtuigen en harmonisch in het totaalbeeld passen. Tegelijkertijd zijn de belastbaarheid, duurzaamheid en natuurlijk de afvoer capaciteit van belang.

De Small Line goot heeft een lengte van 1,0 meter en is verkrijgbaar met een aluminium zilver, aluminium zwart of cortenstaal rooster. De goot met verkeersklasse A15 is toepasbaar in tuin, voetgangersgebied, schoolplein, groen stroken enz.

De Small Line goot is dankzij de optionele hulpstukken bijzonder eenvoudig te installeren. De goten worden onderling verbonden door middel van een los verkrijgbaar koppelstuk. Daarnaast zijn verschillende handige accessoires leverbaar, zoals een hoekstuk, T-stuk, onderuitlaat, zijuitlaat, kopplaat met uitlaat en een dichte kopplaat.



## Technische gegevens

### Onderbak

Materiaal:	PVC
Lengte:	1000 mm
Breedte:	60/65 mm
Hoogte onderbak:	100 mm
Hoogte incl. rooster:	103 mm
Verkeersklasse:	A15

### Rooster

Materiaal:	Aluminium zilver of zwart Kortenstaal
Lengte:	1000 mm
Breedte:	65 mm

### Accessoires

Hoekstuk:	150 x 150 x 103 mm
T-stuk:	181 x 155 x 103 mm
Onderuitloop:	100 x 93 mm / Ø80 mm
Onderuitloop excentrich:	100 x 100 mm / Ø80 mm
Kopplaat:	Dicht
Kopplaat met uitloop:	Ø50 mm



T-stuk



Hoekstuk



Kopplaat met uitloop



Kopplaat dicht



Koppelstuk



Onderuitloop



Onderuitloop excentrich